

凡例 971

記号	名称	ボード開口寸法	下地開口	高さ	個数	*特記なき配線は下記による。
d51b	非常照明 天井埋込型	60φ	100×100	120	11	FP 2.0-2C
c51b	非常照明 天井直付型 指定色黒	直付80φ	-	120	24	FP 2.0-2C
⊠	中継ボックス(防災)	-	-	-	-	

注記

1. 特記なき配線は、ケーブルころがし配線とする。



c LED非常灯電源別図形 (天井直付) 黒色(指定色)

電源別図型: ハナニシ7 NNF84005

仕様: 低・中・高天井用(≦6m) LED光源、非常時非常用LED点灯常時点灯電圧ACDC100V 非常時点灯番号≦LLE-001 検知器が1ヶ所設置かつ消火栓上仕上、本体基板

器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m
単体配置 A.1	5.0	5.1	5.2	5.2	5.1	4.9	4.4	
面線配置 A.2	12.1	12.9	13.3	13.9	14.4	14.5	14.1	
四角配置 A.4	10.1	10.9	11.4	12.3	13.8	14.5	14.1	

照明器具記号: c51b LED 使用場所: 天井内・後方通路

d LED非常灯電源別図形 (天井埋込)

電源別図型: ハナニシ7 NNF84665

仕様: 低・中・高天井用(≦6m) LED光源、非常時非常用LED点灯常時点灯電圧ACDC100V 非常時点灯番号≦LLE-001 検知器が1ヶ所設置かつ消火栓上仕上、本体基板

器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m
単体配置 A.1	5.0	5.1	5.2	5.1	4.9	4.4	
面線配置 A.2	12.1	12.9	13.3	13.9	14.4	14.5	14.1
四角配置 A.4	10.1	10.9	11.4	12.3	13.8	14.5	14.1

照明器具記号: d51b LED 使用場所: 天井内以外